

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. THERMPL303.b.CZ**

vydání B ze dne 03.07.2023, ruší a nahrazuje THERMPL303.a.CZ

1. Jediný identifikační kód typu výrobku: THERMPL303
2. Zamýšlené/ zamýšlená použití: Tepelná izolace budov
3. Výrobce: SOPREMA POLSKA SP. Z O.O., Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie, Výrobní závod ul. Konstytucji 74, 41-905 Bytom
4. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: Systém 1 a 3
5. Harmonizovaná norma: EN 13162:2012+A1:2015
6. Označený subjekt: č. 1454 Ústav mechanizované výstavby a těžby hornin
7. Deklarované vlastnosti: Tabulka 1

Tabulka 1

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI				
Základní charakteristiky	Vlastnosti	Symbol	Jednotka	Deklarovaná hodnota nebo třída / NPD ¹⁾
Tepelný odpor	Součinitel tepelné vodivosti	λ_D	W/mK	0,039
	Tepelný odpor	R_D	m ² K/W	Tabulka 2
	Tloušťka	Třída tolerance	mm	T5
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	Tepelný odpor	R_D	m ² K/W	Tabulka 2
	Součinitel tepelné vodivosti	λ_D	W/mK	0,039
	Stálost charakteristik	DS (70,-)	%	<1
	Stálost vlastností za specifických teplotních a vlhkostních podmínek	DS (70,90)	%	<1
Reakce na oheň	Reakce na oheň	RtF	Eurotřída	A1
Stálost reakce na oheň při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí / degradaci	Stálost charakteristik	RtF	Eurotřída	A1
Propustnost vody	Krátkodobá nasákavost	WS	kg/m ²	<1
	Dlouhodobá nasákavost	WL(P)	kg/m ²	<3
Propustnost vodní páry	Faktor difúzního odporu	MU	-	1
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku	CS(10)	kPa	70
	Bodové zatížení	PL(5)	N	650
Pevnost v tahu	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	TR	kPa	NPD
Stálost pevnosti v tlaku při stárnutí/degradaci	Dotvarování tlakem	CC(i1/i2/y) σ_c	mm	NPD
Index kročejové neprůzvučnosti	Dynamická tuhost	d_N	mm	20-150
		SD	MN/m ³	NPD
	Tloušťka	d_L	Mm	20-150
	Stlačitelnost	C	mm	NPD
	Odpor proti proudění vzduch	d_N	mm	20-150
AFr		kPa·s/m ²	NPD	
Index vzduchové neprůzvučnosti	Odpor proti proudění vzduchu	d_N	mm	20-150
		AFr	kPa·s/m ²	NPD
Index zvukové pohltivosti	Zvuková pohltivost	A_p, A_w	-	NPD
Hoření postupujícím žhnutím	Hoření postupujícím žhnutím	-	-	NPD
Uvolňování nebezpečných látek	Uvolňování nebezpečných látek	-	-	NPD

¹⁾ NPD – Žádná vlastnost není stanovena

SOPRAWOOL 70 (d = 20 – 150 mm)

Tabulka 2

Deklarovaný tepelný odpor															
Tloušťka [mm]	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	-
R _D [m ² K/W]	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	-


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Potvrzeno podpisem výrobce:

Piotr Muszyński

Vedoucí oddělení obchodního rozvoje

PASS, 03.07.2023


.....
(podpis oprávněné osoby)