

INFORMACE O VÝROBKU

POPIS

RACCORDO CONICO PVC v je prefabrikovaná tvarovka pro opracování kruhového protupu vyrobená lisováním ze suroviny FLAGON PVC.

POUŽITÍ

Tvarovky RACCORDO CONICO PVC se používají ve vodotěsných systémech plochých střeš prováděných z PVC fólií FLAGON pro opracování kruhových průstupů.

ZPŮSOB POUŽITÍ


Tvarovky RACCORDI CONICO PVC se horkovzdušně přivaří pomocí přístroje Leiatec po celém obvodu k podkladní PVC fólii. Ve vrchní části tvarovky je nutné aplikovat silikonový trvale pružný těsnící tmel mezi tvarovku a průstup a následně zajistit pomocí stahovací objímky z nerezové oceli.

VLASTNOSTI

- Odolný vůči atmosférickým vlivům a UV záření.
- Vynikající svařitelnost s PVC fóliemi Flagon.

ROZMĚRY

Šířka	d1	210 mm
Výška	h	120 mm
Tloušťka	-	2,0 mm



BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení	10 pz
Hmotnost	0,124 kg/ks
Barva	Pískově šedá
Teplota při aplikaci	> 5°C
Skladování	Skladujte při teplotě > +5°C



POZNÁMKY

Montáž smí provádět pouze pracovníci proškolení FLAG S.p.A.

Vyrobena v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoliv druhu a zastavit výrobu. V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologií a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.