

INFORMACE O VÝROBKU

POPIS

RACCORDO CIRCOLARE PVC je prefabrikovaná tvarovka pro opracování kruhového protupu vyrobená lisováním ze suroviny FLAGON PVC

POUŽITÍ

Tvarovky RACCODO CIRCOLARE PVC se používají ve vodotěsných systémech plochých střech prováděných z PVC fólií FLAGON pro opracování kruhových prostupů.

ZPŮSOB POUŽITÍ


Tvarovky RACCORDO CIRCOLARE PVC se horkovzdušně přivaří pomocí přístroje Leiatec po celém obvodu k podkladní PVC fólii. Ve vrchní části tvarovky je nutné aplikovat silikonový trvale pružný těsnící tmel mezi tvarovku a vstup a následně zajistit pomocí stahovací objímky z nerezové oceli.

VLASTNOSTI

- Odolný vůči atmosférickým vlivům a UV záření.
- Vynikající svařitelnost s PVC fóliemi Flagon.


ROZMĚRY

Vnitřní průměr	(mm)	d2	30	40	60	80	100	120	140	160
Šířka	(mm)	d1	154	154	194	194	234	234	274	274
Výška	(mm)	h	60	60	60	60	90	90	90	90
Tloušťka	(mm)	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení	10 ks
Hmotnost	od 0,063 do 0,218 kg/ks
Barva	Šedá
Teplota při aplikaci	> 5°C
Skladování	Skladujte při teplotě > +5°C



POZNÁMKY

Montáž smí provádět pouze pracovníci proškolení FLAG S.p.A.

Vyrobena v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (System managementu jakosti) a EN ISO 14001 (system managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu a zastavit výrobu. V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.