

INFORMACE O VÝROBKU

POPIS

Jednosložkové elastomerní lepidlo na rozpouštědlové bázi s nízkou viskozitou.

POUŽITÍ

Lepidlo FLEXOCOL V se používá pro kontaktní lepení hydroizolačních fólií Flagon PVC na svislých plochách

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Podklad musí být čistý a nesmí obsahovat volné části.
- Lepidlo FLEXOCOL V se nanáší pomocí stěrky, válečku nebo podobného nástroje na celou plochu obou lepených povrchů (PVC fólie i podklad).
- Když je při dotyku prstu povrch lepkavý, aniž by na prstu zůstali části lepidla, je možné přistoupit k přiložení fólie na požadované místo. Dostatečný přítlak na celou plochu povrchů, které mají být spojeny, se docílí pomocí kovových nebo pogumovaných válečků.
- Spojení je okamžité, maximální pevnosti lepeného spoje je dosaženo po několika dnech.
- Aplikační nástroje mohou být čištěny pomocí acetonu nebo methylethylketonu.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte pro lepení polystyrenu na živичné povrchy nebo jiné podklady, které nejsou kompatibilní pro styk s rozpouštědly.
- Neaplikujte na vlhké povrchy.
- Při teplotě pod 10°C je možné pro urychlení odpařování rozpouštědla ohřívát povrchy pomocí teplého vzduchu.

SPOTŘEBA

Spotřeba je asi 500 g/m² celkem pro oba lepené povrchy. Uvedená spotřeba je vždy pouze orientační a musí být hodnocena s ohledem na specifické situace, které se mohou v konkrétním případě vyskytnout.

VLASTNOSTI

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Trvanlivost	Doba trvanlivosti produktu je minimálně 6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, za předpokladu skladování na krytém a suchém místě, v originálním a nepoškozené obalu.
Skladovací podmínky	Skladujte v suchu při teplotě + 10°C až + 30°C.
Balení	Plechovka 8,5 kg (10 litrů) nebo 17 kg (20 litrů)

POZNÁMKY

Pro více informací se obraťte na technické oddělení Flag.

Vyrobeno v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu a zastavit výrobu. V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.