

POPIS

Syntetická fólie z měkčeného PVC, homogenní, vyráběná koextruzí.

Vyrobena ve výrobním závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí).

Pokládka fólií musí být prováděna montážními firmami schválenými výrobcem. Je doporučeno používat dokončovací prvky a příslušenství schválené a doporučené výrobcem.

VLASTNOSTI

- Odolný proti proražení
- Přizpůsobivý strukturálním pohybům
- Ohebný při nízkých teplotách
- Není UV odolný
- Obsahuje signální vrstvu

Oblast použití

Zastřešení

- přitěžované střešní systémy
 - pochozí střechy kryté dlažbou
 - střešní zahrady

VLASTNOSTI

	CS 1,50	CS 1,80	CS 2,00	Zkušební metoda
Tloušťka (mm)	1,50	1,80	2,00	EN 1849-2
Plošná Hmotnost (kg/m ²)	2,03	2,43	2,70	EN 1849-2
Pevnost v tahu (N/mm ²)	≥ 13	≥ 13	≥ 13	EN 12311-2
Prodloužení při přetržení (%)	≥ 230	≥ 230	≥ 230	EN 12311-2
Odolnost proti protrhávání (N)	≥ 75	≥ 90	≥ 100	EN 12310-2
Odolnost proti nárazu (mm)	≥ 800	≥ 900	≥ 1 250	EN 12691
Ohebnost za nízkých teplot (°C)	≤ -20	≤ -20	≤ -20	EN 495-5
Vodotěsnost (6 hodin při tlaku 0,5 MPa)	vodotěsný	vodotěsný	vodotěsný	EN 1928 met. B
Rozměrová stálost po 6 hodinách při teplotě 80°C (%)	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	EN 1107-2
Odolnost proti prorůstání kořenů	bez průniku	bez průniku	bez průniku	EN 13948
Odolnost proti statickému zatížení (kg)	≥ 20	≥ 20	≥ 20	EN 12730
Reakce na oheň	E	E	E	EN ISO 11925-1 EN 13501-1

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Tloušťka	1,50 mm	1,80 mm	2,00 mm
Šířka	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Počet rolí na paletě	23	18	18
Délka	20 m	20 m	20 m
Barva (vrchní / spodní povrch)	TMAVĚ ŠEDÁ / ČERNÁ		

OZNAČENÍ CE

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: WPSIT0026

FLAGON CS je vyráběn v závodě FLAG Spa (SOPREMA group) v Chignolo d'Isola (Italia)

Označení CE č. 1085-CPR-0010 v souladu s normou EN 13956:2012.

Vzhledem ke složení folie se na ní nevztahují požadavky stanovené v nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a EU č. 487/2013 a ve znění pozdějších předpisů o nebezpečných látkách. Pokud bude výrobek likvidován jako odpad, doporučujeme ho předat pověřenému středisku likvidace odpadů nebo spalovně, vybavené dodatečnou spalovací komorou a katalyzátorem dýmu. Údaje tímto uvedené nejsou výčetem kompletních vlastností a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA, má právo na takové úpravy výrobku kdykoli a bez předchozího upozornění, v některém z jeho hlediska, a zastavit jeho výrobu. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.

TEXSA IZOLAČNÍ SYSTÉMY s.r.o.
Týn 1049/3, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 24700835
DIČ: CZ24700835

Sídlo kanceláře:
Šumavská 15, 602 00 Brno Ponava
tel.: (+420) 541 592 503
fax: (+420) 541 592 505