

INFORMACE O VÝROBKU

POPIS

ANGOLO ESTERNO PVC je prefabrikovaná tvarovka vyrobená lisováním ze suroviny FLAGON PVC.

POUŽITÍ

Tvarovky ANGOLO ESTERNO PVC se používají ve vodotěsných systémech plochých střech prováděných z PVC fólií FLAGON.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Tvarovky ANGOLO ESTERNO se horkovzdušně přivaří pomocí přístroje Leiater po celém obvodu k podkladní PVC fólii.

VLASTNOSTI

- Odolný vůči atmosférickým vlivům a UV záření.
- Vynikající svařitelnost s PVC fóliemi Flagon.


ANGOLO 90° ESTERNO 95

• ROZMĚRY

Rozměr x	x	95 mm
Rozměr y	y	95 mm
Výška	h	95 mm
Tloušťka	-	2,2 mm

• BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení	20 ks
Hmotnost	0,065 kg/ks
Barva	Šedá
Teplota při aplikaci	> 5°C
Skladování	Skladujte při teplotě > +5°C





ANGOLO 90° ESTERNO 145

• ROZMĚRY

Rozměr x	x	165 mm
Rozměr y	y	165 mm
Výška	h	145 mm
Tloušťka	-	2,2 mm

• BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení	20 ks
Hmotnost	0,292 kg/ks
Barva	Šedá
Teplota při aplikaci	> 5°C
Skladování	Skladujte při teplotě > +5°C



POZNÁMKY

Montáž smí provádět pouze pracovníci proškolení FLAG S.p.A.

Vyrobena v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu a zastavit výrobu. V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.