

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **COPPER ART SFC
SILVER ART Glossy SFC**

Zamýšlené/zamýšlená použití: **PVC fólie pro hydroizolaci střech (EN 13956:2012)**

Výrobce: **SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola, 3
24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) – Italia
www.soprema.it**

Zplnomocněný zástupce: **neuvedeno**

Systém/systémy POSV: **System 2+**

Harmonizovaná norma: **EN 13956:2012**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **Notified Body No. 1085
OFI Technologie & Innovation GmbH**

Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Zkušební metoda	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Chování při vnějším požáru	EN 13501-5	Froof	EN 13956:2012
Reakce na oheň	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	E	
Vodotěsnost	EN 1928 met.B	vyhovuje	
Tahové vlastnosti: Pevnost v tahu (N / 50 mm) Prodloužení při přetržení (%)	EN 12311-2 met.A EN 12311-2 met.A	≥ 800 ≥ 80	
Odolnost proti nárazu (mm)	EN 12691 met.A	≥ 900	
Odolnost proti statickému zatížení (kg)	EN 12730	≥ 20	
Odolnost proti protrhávání (N)	EN 12310-2	≥ 180	
Pevnost spoje: Odolnost proti odlupování (N/50mm) Smyková odolnost (N/50mm)	EN 12316-2 EN 12317-2	≥ 200 > 640 porušení mimo spoj	
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 495-5	≤ -25°C	
Odolnost proti prorůstání kořenů	EN 13948	vyhovuje	
Trvanlivost: Chování po expozici UV zářením, zvýšenou teplotou a vodou	EN 1297	stupeň 0	
Nebezpečné látky	-	vyhovuje	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Mr. BROCCANELLO Bruno, Generální ředitel
Chignolo d'Isola, 01/10/2017**

