

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

029 DoP – 2015

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **netkaná geotextilie**

IZOLTECH P 800

2. Zamýšlené použití: **Geotextilie** pro použití na pozemních komunikacích a jiných dopravních plochách, na železnicích, v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích, pro odvodňovací systémy, na ochranu proti erozi, pro nádrže a hráze, pro kanály, pro likvidaci tuhých odpadů, pro zadržování kapalných odpadů **s funkcí filtrace a oddělování**.

3. Výrobce: **UO TEX, s.r.o.**
Sokolská 5, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí
IČ: 620 62 441. DIČ: CZ62062441
www.uotex.cz / obchod@uotex.cz

4. Zplnomocněný zástupce: **Není relevantní**

5. Prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

System 2+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13249:2000 + A1:2005, EN 13250:2000 + A1:2005, EN 13251:2000 + A1:2005,
EN 13252:2000 + A1:2005, EN 13253:2000 + A1:2005, EN 13254:2000 + A1:2005,
EN 13255:2000 + A1:2005, EN 13257:2000 + A1:2005, EN 13265:2000 + A1:2005

Oznámený subjekt: **Textilní zkušební ústav, s. p. - Václavská 6, 658 41, BRNO, Česká republika,**
identifikátor: Oznámený subjekt č. 1021
provedl počáteční posouzení řízení výroby dle systému 2+ a vydal ES certifikát systému
řízení výrob č. 1021-CPD-034/04 a provádí pravidelný dohled nad systémem řízení výroby

6b. Evropský dokument pro posuzování: **Není relevantní**

7. Deklarované vlastnosti:

Pevnost v tahu (EN ISO 10319):	MD 21,0 kN/m (-3,1 kN/m) / CMD 23,6 kN/m (-3,6 kN/m)
Tažnost (EN ISO 10319):	MD 80 % (±5 %) / CMD 80 % (±5 %)
Odolnost proti dynamickému protržení (EN ISO 13433):	0 mm (+ 5 mm)
Odolnost proti statickému protržení (EN ISO 12236):	3,8 kN (-0,3 kN)
Charakteristická velikost otvorů (EN ISO 12956):	68 μm (±30 μm)
Propustnost pro vodu kolmo k rovině (EN ISO 11058):	2,37 . 10 ⁻² m/s (-0,5 . 10 ⁻² m/s)

Trvanlivost: zakrýt v den uložení
Předpokládá se trvanlivost/odolnost minimálně 5 let pro aplikace, v nichž výrobek neplní výztužnou funkci, a pro přírodní zeminy s hodnotou $4 \leq \text{pH} \leq 9$ a teplotách zeminy $\leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$

Nebezpečné látky: Méně než je požadováno v nařízeních členských států EU

Hlavní druh polymeru tohoto výrobku je **polyester**.

8. Příslušná technická dokumentace: **Není relevantní**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

V Ústí nad Orlicí
Dne: 7.5.2015

Ing. Martin Mejdr
Jednatel společnosti